

Procédure de détartrage



Abattant WC Japonais Blue Thyia Zen



Révision 2026



Abattant WC Japonais Blue Thyia Zen

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Lorsque l'eau d'alimentation de nos abattants est particulièrement calcaire (au-dessus de 30° TH), il est fortement recommandé d'installer un préfiltre disponible sur notre site web. Ceci n'empêche toutefois pas la nécessité d'effectuer cette procédure de détartrage tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce pour assurer le bon fonctionnement du produit sur le long terme.



1. Coupez l'arrivée d'eau
2. Tournez la manette de lavage arrière en butée.
3. Dévissez le connecteur du tuyau d'arrivée d'eau au niveau du robinet.

4. Videz entièrement le tuyau de son eau résiduelle puis remplissez celui-ci au maximum de produit anticalcaire liquide environ 40ml (type Sanytol) jusqu'à ce que le produit commence à s'écouler par la buse.

Astuce : Afin de faire descendre plus facilement le produit tout au long du tuyau, nous vous conseillons de débrancher l'autre extrémité du tuyau au niveau de l'abattant ce qui créera un effet aspirant. Gardez cette extrémité proche de son connecteur fixé à l'abattant. Vous pouvez également utiliser votre pouce en bouchant et débouchant l'extrémité du tuyau pour augmenter le débit d'écoulement du produit. Quand le produit détartrant s'écoulera de l'extrémité du tuyau, rebranchez celui-ci à son connecteur côté abattant. Laissez le produit se diffuser à l'intérieur de l'abattant.



5. Revissez le connecteur sur le robinet et tournez la commande rotative en position fermée. Ouvrez l'eau.
6. Entourez la céramique d'un film plastique afin de ne pas arroser partout et mettez le chauffage de l'eau au maximum.
7. Tournez légèrement la commande rotative en position lavage arrière de manière que de l'eau commence à sortir de la buse et fermez immédiatement. Recommencez l'opération en position lavage avant de manière que de l'eau commence à sortir de la buse et fermez immédiatement. Laissez reposer pendant une dizaine de minutes.
8. Faites sortir les buses manuellement et versez du Sanytol sur les tiges de celles-ci. Faites-les entrer et sortir manuellement à plusieurs reprises afin que le Sanytol dissolve les éventuels dépôts de tartre sur les tiges de buses. Il peut être également nécessaire d'utiliser une aiguille dans chacun des trous de la buses pour décoller le tartre s'y étant éventuellement déposé. Pour ce faire, sortez les tiges de buses manuellement une après l'autre, tenez-les fermement en position sortie afin de ne pas les détériorer lorsque vous enfoncerez l'aiguille dans les trous de la buse.
9. Faites fonctionner les lavages avant et arrière pendant plusieurs minutes afin de purger le reste de produit qui pourrait subsister dans les éléments internes.

ATTENTION : A l'issue des opérations de détartrage, Il est impératif de bien purger votre abattant pendant au moins deux cycles de lavage de 1 minute chacun afin d'éliminer toute trace de produit détartrant dans l'unité avant de réutiliser le produit pour vous laver. Nous ne saurions être tenu pour responsables d'éventuelles blessures résultant d'une utilisation du produit préalablement à l'avoir complètement purgé.